



**PHOENIX**<sup>®</sup>  
DURABILITY X DESIGN™



## LEDLT



### Tube de Luz LED

Projetada para substituir luminárias fluorescentes lineares específicas  
Para uso em passarelas, equipamentos pesados, vagões ferroviários  
e outras aplicações marítimas e industriais

O projeto fino e leve é oferecido com várias opções de fixação  
A tecnologia de LED aumenta a eficiência, elimina a manutenção  
e apoia iniciativas ecológicas

### Dimensões

LEDLT-28



### Especificações

<b>Construção</b>	Carcça e tampas de policarbonato resistente ao impacto Placa de fixação interna de alumínio extrudado
<b>Hardware</b>	Aço inoxidável de classificação marinha (304)
<b>Fonte de luz</b>	Diodos emissores de luz Cree ML-E (LED) 17 W, 1250 lúmens Placa de circuito revestida e isolante CRI > 80 CCT 5000 K Vida nominal de 50.000 horas
<b>Fonte de energia</b>	120-277 V, 50/60 Hz - padrão Totalmente protegida
<b>Fator de potência</b>	> 0,95
<b>Fiação</b>	Cabo de 1,50 m - padrão Dois cabos de 1,50 m (120-277 V); um em cada extremidade do aparelho (2C)
<b>EMB</b>	Entre em contato com a fábrica
<b>Temperatura ambiente de operação</b>	-20° C a +40° C
<b>Fixação</b>	Fixação simples de superfície (MB-LEDLT) Fixação em gancho (HKMT-LEDLT) Fixação em trilho (RLMT-LEDLT) Fixação dupla de superfície (SFMT-LEDLT)
<b>Peso</b>	Luminária - 3,0 lb (1,3 kg) Embalado - 4,1 lb (1,8 kg)
<b>Filme óptico</b>	Filme óptico difuso
<b>Garantia</b>	5 anos

### Conformidade

Certificado ETL/cETL para:

- UL 1598 Adequado para Locais Úmidos
- UL 1598A Tipo Marinho Externo (Água Salgada)
- CSA C22.2 No. 250.0

Classificação ABS IP66

Relatórios LM79 e LM80 disponíveis

Para arquivos IES, consulte o site ou entre em contato com a fábrica



## Informações sobre Pedidos

Exemplo: LEDLT-28

Luminária	Comprimento	Opções
LEDLT	28	2C DC <sup>1</sup>

### Comprimento

28 luminária de 28 polegadas - 10 W, 1250 lúmens

### Opções

2C Dois cabos de 1,50 m (120-277 V); um em cada extremidade do aparelho (pigtail)  
DC<sup>1</sup> 10-30 V DC

### Notas

1 Sem Classificação ETL

**Projetos Especiais:** Nós podemos conseguir acomodar seu projeto especial, então não hesite em perguntar sobre opções adicionais. Quantidades mínimas de pedido e/ou tempos de entrega prolongados podem se aplicar. Entre em contato com seu representante da Phoenix com perguntas específicas.

## Fixação (necessária para a instalação completa - encomendar separadamente)



### Montagem Simples de Superfície (MB-LEDLT)

MB-LEDLT  
(conjunto de 2)



### Fixação em Gancho (HKMT-LEDLT)

HKMT-LEDLT



### Fixação em Trilho (RLMT-LEDLT)

RLMT-LEDLT  
(conjunto de 2)



### Montagem Dupla de Superfície (SFMT-LEDLT)

SFMT-LEDLT  
(conjunto de 2)


Entre em contato com a fábrica para obter opções de fixação adicionais  
Todos os acessórios de fixação são fabricados em aço inoxidável de classificação marítima

## Acessórios (encomendar separadamente)



### Gear Wrench (GW-LEDLT)

GW-LEDLT



### Kit de Plugue NEMA 5-15 disponível (somente para 120 V)

PLG-515



# LEDLT

Tubo de Luz LED

**PHOENIX**<sup>®</sup>  
DURABILITY X DESIGN™

*Foto de capa: Luminárias LEDLT fixadas em uma área de carregamento de grãos*

O projeto e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A versão mais atual desta folha de especificações pode ser encontrada em nosso site: [www.phoenixlighting.com](http://www.phoenixlighting.com).



Phoenix Lighting 8711 West Port Avenue Milwaukee, WI 53224 USA  
Telefone: +1 414.973.3300 Ligação Gratuita: 800.438.1214 Fax: +1 414.973.3210 [www.phoenixlighting.com](http://www.phoenixlighting.com)

N5611023J  
04.01.19